



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

## AUFBAU

### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelliege mit Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum RG 50, 70% Schaumsticks RG 40, 30% Comfofel-Faser, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum, 70% Schaumsticks, 30% Comfofel-Faser, Diolenwatte

### POLSTERUNG BESONDERS LEGER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsbahängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung. Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

## FÜSSE

Metalluntergestell (nach vorne konisch zulaufend - der Fußteilstilform angepaßt) ist wahlweise lieferbar in:

- Edelstahl
- chromglänzend
- pulverbeschichtet hochglanz-schwarz

von links nach rechts:



## FUNKTIONEN

### I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

### II FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind vorne durch einen Gliederkettenbeschlag stufenlos verstellbar.

### III FUNKTIONSRÜCKEN UND -FUSSTEIL

Fußteil und Rücken lassen sich separat voneinander verstellen:

**Stufenlose Verstellung mittels Motor und Akku (P4):** Per Motor und Akku lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe. Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen.

**Stufenlose Verstellung mittels Motor plus integrierte Massagefunktion (P4A):** Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe (vorstehend links). Mittels separatem Bedienfeld (vorstehend rechts) kann zwischen einem wellenförmigen Massageprogramm und einer Lordoseunterstützung gewählt werden. Während des Massagevorgangs kann die Lordosefunktion nicht aktiviert werden.

Der Massageprozess dauert ca. 10 Minuten. Die anschließende Resetzeit endet nach ca. 5 Minuten. Danach kann das Programm wieder eingeschaltet werden.

Nur ohne Akku, ausschließlich im Netzbetrieb.

Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das Rückenteil, da die Liege sonst umkippen könnte. Gleiches gilt für das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



## NACKENKISSEN

### Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.



## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Dieses Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**
- **Ausführung** Metalluntergestell




Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**MOTORISCHE FUNKTIONSLIEGE** Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 208 cm. Alle Breitenmaße für Liegen mit hochgeklappten Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich das Maß um 10 cm / Arm.

### | LIEGE

### | ZUBEHÖR



Liege mit Elektromotor und Akku

Massageliege mit Elektromotor

Nackenkissen m. Gewichtspendel

H min. 47  
H max. 107  
T min. 152  
T max. 208  
ST min. 118  
ST max. 127  
SH 46

**P4**



**P4A**



**YN1**



T 25  
43

B

78

78

43

Stoffbedarf	3,40	3,40	0,50
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

STOFF

Lederbedarf	6,40	6,40	0,70
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

LEDER